



● **BLAUPUNKT**

Bedienungsanleitung



ACM 5450

Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung	4	Radiobetrieb mit RDS	8	Steuerung eines CD-Changers (Option)	12
Wichtige Hinweise	6	AF - Alternativ-Frequenz	8	Changerbetrieb einschalten	
Was Sie unbedingt lesen sollten	6	REG-Regional	8	mit SRC am Autoradio	12
Verkehrssicherheit	6	Sender wählen	9	CD wählen	12
Einbau/Anschluß	6	Sendersuchlauf	9	Titel wählen	12
Diebstahlsicherung	7	Sender manuell einstellen	9	Anhang	13
Falsche Codenummer eingegeben	7	Empfindlichkeit des Sendersuchlaufs		Laufwerk/Cassetten	13
Diebstahlsicherung einschalten	7	einstellen	9	Technische Daten	13
Wiederinbetriebnahme nach Trennung		Stereo - Mono umschalten (UKW)	9		
von der Stromversorgung	7	Speicherebene wechseln	9	Einbau- und Anschlußhinweise finden	
Diebstahlsicherung ausschalten	8	Sender speichern	9	Sie am Schluß dieser Anleitung.	
CODE LED	8	Stärkste Sender automatisch speichern			
		mit Travelstore	10		
		Gespeicherte Sender abrufen	10		
		Verkehrsfunkempfang mit			
		RDS-EON	10		
		Vorrang für Verkehrsfunk			
		ein-/ausschalten	10		
		Warnton	10		
		Warnton abschalten	10		
		Automatischer Suchlaufstart	11		
		Lautstärke für Verkehrsfunkdurchsage			
		und Warnton	11		
		Cassettenwiedergabe	11		
		Cassette einschieben	11		
		Cassettenausschub	11		
		Schneller Bandlauf	11		
		Spur-Umschaltung (Autoreverse)	12		



Kurzanleitung

① Ein / Aus:

Knopf drehen

Ein ↻

Aus ↻

Lautstärke einstellen:

Knopf drehen.

② SRC (Source = Quelle)

Zum Umschalten der Tonquellen, z.B. Cassette, Rundfunk, AUX bzw. CD-Changer (Option)

③ AUD – Audio

Für die Einstellung von

BASS

TREBLE (Höhen)

BALANCE (Lautstärkeverhältnis links/rechts)

FADER (Lautstärkeverhältnis hinten/vorn).

Einstellung verändern:

AUD so oft kurz drücken, bis das zugehörige Kurzzeichen und der eingestellte Wert im Display erscheinen.



Mit < > kann die ausgewählte Einstellung verändert werden. Im Display wird der entsprechende Zustand angezeigt. Die letzte Einstellung wird automatisch gespeichert.

Erfolgt innerhalb 8 Sek. keine Veränderung, schaltet das Display auf den vorherigen Zustand zurück.

④ lo

lo (local) — Suchlaufempfindlichkeit bei Rundfunkbetrieb

“lo” leuchtet in der Anzeige – Sendersuchlauf normalempfindlich. Es werden nur gut zu empfangende lokale Sender gesucht.

“lo” leuchtet nicht – Suchlauf hochempfindlich. Es werden auch weniger gut zu empfangende Sender gesucht.

“m” leuchtet – manuelle Senderabstimmung

Umschalten: lo bei Rundfunkbetrieb kurz drücken.

Zusatzfunktion:

Stereo/mono umschalten

Taste ca. 2 Sek. gedrückt halten. Bei Stereo erscheint im Display “σ”.

⑤ Cassettenausschub

▲ drücken.

⑥ Cassettenschacht

Cassette einschieben (Seite A oder 1 nach oben; Öffnung rechts)

⑦ Spur-Umschaltung / Schneller Bandlauf

Spur-Umschaltung

gleichzeitig drücken

“TR1 PLAY” oder “TR2 PLAY” im Display



Schneller Bandlauf

FR: Schneller Rücklauf; Stopp mit FF

FF: Schneller Vorlauf; Stopp mit FR

⑧ 1, 2, 3, 4, 5 - Stationstasten

Pro Speicherebene (I, II, und “T”) können im UKW-Bereich fünf Sender gespeichert werden.

Sender speichern: Taste im Radiobetrieb so lange drücken, bis Programm wieder hörbar bzw. bis BEEP ertönt.

Sender abrufen: Speicherebene mit FM auswählen und entsprechende Stationstaste drücken.

Zusatzfunktion:

Codierung: Lesen Sie zuerst "Diebstahlsicherung".

Tasten **1, 2, 3, 4** - Eingabetasten für vierstelligen Code.

Jede Taste so oft drücken, bis der vierstellige Code aus dem Autoradio-Paß im Display steht.

9 AF

(Alternativ Frequenz bei RDS-Betrieb)
Wenn "AF" im Display erscheint, sucht das Radio mit RDS automatisch eine besser zu empfangende Frequenz des gleichen Programms.

AF ein/aus: **AF** kurz drücken.

Zusatzfunktionen:

REG ON/REG OFF - Bei REG ON wird nur dann auf eine bessere Alternativfrequenz geschaltet, wenn dies ein Sender mit gleichem Regionalprogramm ist (siehe "REG-Regional").

10 TA (Traffic Announcement = Vorrang für Verkehrsmeldung)

Wenn "TA" im Display angezeigt wird, werden nur Verkehrsfunksender wiedergegeben.

TA ein/aus: **TA** drücken.

11 TS – Travelstore

Zum automatischen Speichern und Abrufen der fünf stärksten Sender aus dem jeweiligen Empfangsgebiet.

Speichern mit Travelstore:

TS kurz drücken; der Frequenzdurchlauf startet. Die Sender werden automatisch gespeichert.

Mit "TS" gespeicherte Sender abrufen:

FM so oft drücken, bis "T" im Display erscheint. Danach Sender mit den Stationstasten 1 - 5 abrufen.

12 FM

FM (UKW)-Speicherebenen umschalten:

Taste drücken, evtl. mehrmals. Im Display erscheint die gewählte Speicherebene (I, II oder T).

13 Display

Rundfunkbetrieb



- NDR2 - Sendername/Frequenz
- FM - Wellenbereich
- I, II, T - Speicherebene (I, II oder Travelstore)
- 5 - Stationstasten (1 - 5)
- ⊖ - Stereo
- lo - Suchlaufempfindlichkeit
- AF - Alternativ-Frequenz bei RDS
- TP - Verkehrsfunksender wird empfangen
- TA - Verkehrsfunkvorrang

Cassetten-Betrieb



- TR I PLAY - Seite 1 (oder 2)
- CASS << >> - schneller Vor-/Rücklauf

Wichtige Hinweise

CD-Changer-Betrieb (Option)



CD 6 - CD-Nr.
T 3 - Titel-Nr.

⑭ < >

Senderwahl – Suchlauf, wenn “m” erlö-
schen.
– manuell, wenn “m” im
Display.

Umschalten mit **Io**.

⑮ **Code LED**

blinkt bei ausgeschalteter Zündung als
zusätzliche Diebstahlsicherung.

Was Sie unbedingt lesen sollten

Bevor Sie Ihr Autoradio in Betrieb nehmen,
lesen Sie bitte sorgfältig die Hinweise zur
“Verkehrssicherheit” und die Informationen
zur “Diebstahlsicherung”.

Verkehrssicherheit

Die Verkehrssicherheit ist oberstes Gebot.
Benutzen Sie daher Ihre Autoradioanlage
immer so, daß Sie stets der aktuellen Ver-
kehrssituation gewachsen sind.

Bedenken Sie, daß Sie bei einer Geschwin-
digkeit von 50 km/h in einer Sekunde 14 m
fahren.

In kritischen Situationen raten wir von einer
Bedienung ab.

Die Warnsignale z.B. von Polizei und Feuer-
wehr müssen im Fahrzeug rechtzeitig und
sicher wahrgenommen werden können.

Hören Sie deshalb während der Fahrt Ihr
Programm nur in angemessener Lautstärke.

Einbau/Anschluß

Wollen Sie die Anlage selbst einbauen oder
erweitern, so lesen Sie unbedingt vorher die
beiliegenden Einbau- und Anschlußhinwei-
se.

Verbinden Sie die Lautsprecher-Ausgänge
nicht mit Masse!

Benutzen Sie nur die von Blaupunkt zugelas-
senen Zubehör- und Ersatzteile.

Diebstahlsicherung

Das Gerät wird ohne aktive Diebstahlsicherung ausgeliefert. Möchten Sie die Diebstahlsicherung einschalten, so verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

Sobald das Gerät mit aktivierter Diebstahlsicherung von der Stromversorgung getrennt wird (z.B. Diebstahl, Abklemmen der Autobatterie), ist es elektronisch blockiert. Es kann nur wieder benutzt werden, wenn die zugehörige Code-Nummer (aus dem Autoradio-Paß) eingegeben wird.

Falsche Codenummer eingegeben

Diebe sollen die Code-Nummer nicht durch Ausprobieren herausfinden können. Wenn eine falsche Code-Nummer eingegeben wird, blockiert das Gerät deshalb für eine Wartezeit. Im Display wird " - - - " angezeigt.

Die Wartezeit beträgt nach den ersten 3 Versuchen 10 Sekunden, nach weiteren Versuchen 1 Stunde.

Nach 19 Fehlversuchen wird "OFF" angezeigt. Sie können das Autoradio nicht mehr in Betrieb nehmen.

Hinweis:

Bewahren Sie Ihren Autoradio-Paß mit der Code-Nummer sicher auf, damit kein Unbefugter die Code-Nummer sehen kann.

Wenn die Diebstahlsicherung eingeschaltet ist, benötigen Sie nach Unterbrechung der Versorgungsspannung unbedingt die Code-Nummer.

Nur nach korrekter Eingabe der Code-Nummer können Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Falls Sie die Code-Nummer vergessen und den Autoradio-Paß verloren haben, kann das Gerät nur in unseren autorisierten Service-Werkstätten kostenpflichtig in Betrieb gesetzt werden.

Diebstahlsicherung einschalten

Wenn Sie die Diebstahlsicherung einschalten wollen:

- Radio ausschalten.
- Stationstasten **1** und **4** gleichzeitig gedrückt halten.
- Gerät einschalten.
Es wird "CODE" angezeigt.
- Stationstaste **1** kurz drücken, es wird "0000" angezeigt.
- Code-Nummer aus dem Blaupunkt-Autoradio-Paß eingeben:

Beispiel: Code-Nummer ist 2521

- 2 x **1** drücken, "2000" im Display,
- 5 x **2** drücken, "2500" im Display,
- 2 x **3** drücken, "2520" im Display,
- 1 x **4** drücken, "2521" im Display.

- Code-Nummer bestätigen:
Taste **>** drücken.

Die Diebstahlsicherung ist aktiviert.

Nach dem Einschalten wird jetzt immer kurz "C" angezeigt.

Sollten jedoch wieder "CODE ERR" erscheinen, haben Sie eine falsche Code-Nummer eingegeben. Geben Sie nun unbedingt nach der Wartezeit ("CODE" im Display) die richtige Code-Nummer ein.

Wird das Gerät während einer Wartezeit ausgeschaltet, so beginnt die Wartezeit nach dem Wiedereinschalten von neuem.

Wiederinbetriebnahme nach Trennung von der Stromversorgung

(Diebstahlsicherung ist eingeschaltet)

- Gerät einschalten.
Im Display wird "CODE" angezeigt.
- Code-Nummer aus dem Blaupunkt-Autoradio-Paß eingeben und bestäti-

Radiobetrieb mit RDS (Radio Data System)

gen: siehe Beispiel "Diebstahlsicherung einschalten...".

Das Autoradio ist betriebsbereit.

Diebstahlsicherung ausschalten

- Radio ausschalten.
- Stationstasten **1** und **4** gleichzeitig gedrückt halten.
- Gerät einschalten.
Im Display wird "CODE" angezeigt.
- Code-Nummer aus dem Blaupunkt-Autoradio-Paß eingeben und bestätigen: siehe Beispiel "Diebstahlsicherung einschalten...".

Die Diebstahlsicherung ist ausgeschaltet.

CODE LED

Bei abgestelltem Fahrzeug blinkt zur Diebstahlsicherung die LED.

Mit dem Radio Data System haben Sie auf UKW mehr Komfort beim Radiohören. Immer mehr Rundfunkanstalten strahlen zusätzlich zum Programm RDS-Informationen aus.

Sobald Sendeprogramme identifiziert werden können, erscheint auch das Senderkürzel ggf. mit Regionalkennung im Display, z. B. "NDR1 NDS" (Niedersachsen). Die Stationstasten werden mit RDS zu Programmtasten. Sie wissen jetzt genau, welches Programm Sie empfangen, und Sie können somit auch das gewünschte Programm gezielt wählen.

RDS bietet Ihnen weitere Vorteile:

AF - Alternativ-Frequenz

Die Funktion AF (**A**lternativ-**F**requenz) sorgt dafür, daß die am besten zu empfangende Frequenz des gewählten Programms automatisch eingestellt wird.

Diese Funktion ist eingeschaltet, wenn im Display "AF" leuchtet.

AF ein-/ausschalten:

- **AF** kurz drücken.

Die Rundfunkwiedergabe wird während des Suchvorgangs nach dem am besten zu empfangenden Programm kurz stummgeschaltet.

Wenn beim Einschalten des Gerätes oder beim Aufrufen einer gespeicherten Frequenz "SEARCH" im Display erscheint, sucht das Gerät automatisch nach einer Alternativfrequenz.

"SEARCH" erlischt, wenn eine Alternativfrequenz gefunden ist oder nach einem Durchlauf des Frequenzbandes.

Ist dieses Programm nicht mehr zufriedenstellend zu empfangen, so

- wählen Sie ein anderes Programm.

REG-Regional

Bestimmte Programme der Rundfunkanstalten werden zu gewissen Zeiten in Regionalprogramme aufgeteilt. Beispielsweise bedient das 1. Programm des NDR Bereiche der nördlichen Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen zeitweise mit Regionalprogrammen unterschiedlichen Inhalts.

Empfangen Sie ein Regionalprogramm und möchten Sie dieses weiter hören, so

- drücken Sie **AF** ca. 2 Sek.
Im Display erscheint "REG ON".

Fahren Sie aus dem Empfangsgebiet des Regionalprogramms oder möchten Sie den vollen RDS-Service, so schalten Sie auf "REG OFF".

- Drücken Sie **AF** ca. 2 Sek., bis "REG OFF" erscheint.

Wenn "REG ON" aktiviert ist, erscheint im Display nach jedem Einschalten des Gerätes kurz "REG ON".

Sender wählen

Sie können UKW (FM)-Sender von 87,5 bis 108 MHz empfangen.

Mit den Tasten < > haben Sie die Möglichkeit, Sender auf verschiedene Art zu wählen:

Sendersuchlauf < >

Voraussetzung: "AF" und "m" leuchten nicht im Display, d.h. die Funktionen **Alternativ-Frequenz** und **manuelle Abstimmung** sind ausgeschaltet. Mit den Tasten **AF** und **lo** (lo, m, -, lo) schalten Sie die Funktionen um.

- < > drücken, das Autoradio sucht automatisch den folgenden Sender.

Wird eine Taste < > gedrückt gehalten, läuft der Suchlauf schnell vorwärts oder rückwärts weiter.

Sender manuell einstellen < >

Voraussetzung: "m" leuchtet im Display. Mit **lo** können Sie "m" einschalten.

- < > drücken, die Frequenz ändert sich stufenweise abwärts / aufwärts.

Wird eine Taste (< oder >) gedrückt gehalten, erfolgt der Frequenzdurchlauf schnell.

Empfindlichkeit des Sendersuchlaufs einstellen

Sie können die Empfindlichkeit des automatischen Sendersuchlaufs verändern.

Hierzu


- **lo** kurz drücken.


Wird "lo" angezeigt, werden nur gut zu empfangende lokale Sender gesucht (geringe Empfindlichkeit).

Wird "lo" nicht angezeigt, werden auch weniger gut zu empfangende Sender gesucht (höhere Empfindlichkeit). Dabei darf "m" im Display nicht leuchten.

Stereo - Mono umschalten (UKW)

Bei ungünstigen Empfangsverhältnissen kann auf Mono geschaltet werden:

- **lo** gedrückt halten, bis Beep ertönt und das Symbol  erlischt.

Jedesmal, wenn Sie das Gerät einschalten, ist Stereowiedergabe eingestellt ( leuchtet).

Bei schlechtem Empfang schaltet das Gerät automatisch auf Monowiedergabe.

Speicherebene wechseln

Sie können die Speicherebenen I, II und T zum Speichern und zum Abrufen der gespeicherten Sender wechseln.

Im Display wird die gewählte Speicherebene angezeigt.

- Drücken Sie **FM** so oft, bis im Display die gewünschte Speicherebene angezeigt wird.

Sender speichern

Sie können im UKW-Bereich je Speicherebene (I, II, T) fünf Sender mit den Stationstasten **1, 2, 3, 4, 5** speichern.

- Wählen Sie mit **FM** die Speicherebene.
- Stellen Sie einen Sender mit Sendersuchlauf oder manuell ein.
- Gewünschte Stationstaste so lange drücken, bis nach der Stummschaltung das Programm wieder hörbar ist bzw. bis BEEP ertönt.

Jetzt ist der Sender gespeichert.

Das Display zeigt an, welche Taste gedrückt ist.

Verkehrsfunkempfang mit RDS-EON

Stärkste Sender automatisch speichern mit Travelstore

Sie können die fünf besten UKW-Sender sortiert nach Feldstärke aus Ihrem jeweiligen Empfangsgebiet automatisch speichern. Diese Funktion ist besonders auf Reisen nützlich.

- **TS** kurz drücken.

Das Gerät sucht die nächsten UKW-Sender und speichert sie in der Speicherebene "T" (Travelstore). Ist der Vorgang beendet, stellt es den ersten Sender ein.

Bei Bedarf können auf der Travelstore-Ebene Sender auch manuell gespeichert werden (siehe "Sender speichern").

Gespeicherte Sender abrufen

Bei Bedarf können Sie gespeicherte Sender auf Tastendruck wieder abrufen.

- Wählen Sie mit **FM** die Speicherebene. Dazu **FM** so oft drücken, bis im Display die gewünschte Ebene angezeigt wird.
- Entsprechende Stationstaste kurz drücken.

Viele UKW-Programme senden regelmäßig für ihren Sendebereich aktuelle Verkehrsmeldungen.

Programme mit Verkehrsmeldungen strahlen zur Erkennung ein Signal aus, das Ihr Autoradio auswertet. Wird ein solches Signal erkannt, erscheint im Display "TP" (Traffic Program - Verkehrsfunkprogramm). Daneben gibt es Sendeprogramme, die selbst keine Verkehrsnachrichten senden, aber mit RDS-EON die Möglichkeit bieten, die Verkehrsdurchsagen eines Verkehrsfunkprogrammes der selben Senderkette zu empfangen. Bei Empfang eines solchen Senders (z.B. NDR3) leuchtet "TP" im Display, sobald der Vorrang für Verkehrsmeldungen aktiviert ist. Im Display muß dann "TA" leuchten.

Im Fall einer Verkehrsmeldung wird automatisch auf das Verkehrsfunkprogramm (hier NDR2) umgeschaltet. Es folgt die Verkehrsdurchsage, anschließend wird automatisch auf das zuvor gehörte Programm (NDR3) zurückgeschaltet.

Vorrang für Verkehrsfunk ein-/ausschalten

Im Display leuchtet "TA", wenn der Vorrang für Verkehrsfunkprogramm eingeschaltet ist.

Vorrang ein-/ausschalten:

- **TA** drücken.

Drücken Sie **TA** während einer Verkehrsmeldung, so wird der Vorrang nur für diese Meldung unterbrochen. Das Gerät schaltet auf den vorherigen Zustand zurück. Der Vorrang für weitere Verkehrsdurchsagen bleibt erhalten.

Warnton

Verlassen Sie den Sendebereich des eingestellten Verkehrsfunkprogramms, hören Sie nach etwa 30 Sekunden einen Warnton.

Wenn Sie eine Stationstaste drücken, auf der ein Sender ohne TA gespeichert ist, hören Sie ebenfalls einen Warnton.

Warnton abschalten

- a) Stellen Sie einen anderen Sender mit Verkehrsfunk ein:
 - Drücken Sie < > oder
 - drücken Sie eine Stationstaste, auf der ein Verkehrsfunkprogramm gespeichert ist.

oder

- b) Schalten Sie den Verkehrsfunk-Vorrang ab:

- Drücken Sie **TA**.

Im Display erlischt der Schriftzug "TA".

Automatischer Suchlaufstart

Bedingung:

Vorrang für Verkehrsfunk ist eingeschaltet. Wenn Sie Cassette oder CD hören oder die Lautstärke auf "0" gestellt haben und den Sendebereich des eingestellten Verkehrsfunkprogramms verlassen, sucht sich das Autoradio automatisch ein neues Verkehrsfunkprogramm.

Wird ca. 30 Sek. nach Start des Sendersuchlaufs kein Verkehrsfunkprogramm gefunden, erfolgt Cassetten- bzw. CD-Stop und Sie hören einen Warnton. Warnton abschalten wie zuvor beschrieben.

Lautstärke für Verkehrsfunkdurchsage und Warnton

Diese Lautstärke ist werkseitig fest eingestellt.

Cassettenwiedergabe

Cassette einschieben

- Gerät einschalten.
- Cassette einschieben.

Cassette mit der Seite A oder 1 nach oben, offene Seite rechts, einschieben.



⏏ = Cassettenausschub

Die Cassette wird in der zuletzt betriebenen Laufrichtung abgespielt.

"TR1-PLAY" im Display bedeutet: Spur 1 oder A wird abgespielt.

Cassettenausschub

- ⏏ drücken.
Die Cassette wird ausgeschoben.

Schneller Bandlauf

Schneller Vorlauf

- **FF** (Fast forward) drücken.
Am Bandende schaltet das Gerät auf die andere Seite und beginnt mit der Wiedergabe.

Schnellen Vorlauf beenden

- **FR** drücken.

Schneller Rücklauf

- **FR** (Fast rewind) drücken.
Am Bandanfang schaltet das Gerät auf Wiedergabe um.

Schnellen Rücklauf beenden

- **FF** drücken.

Schneller Bandlauf

FR : Schneller Rücklauf; Stopp mit FF

FF : Schneller Vorlauf; Stopp mit FR



Spur-Umschaltung

gleichzeitig drücken

"TR1-PLAY" oder "TR2-PLAY" im Display

Steuerung eines CD-Changers (Option)

Spur-Umschaltung (Autoreverse)

(Laufrichtung während der Wiedergabe umschalten)

- **FR** und **FF** gleichzeitig drücken.

Am Bandende schaltet das Gerät automatisch auf die andere Spur. Im Display erscheint "TR1-PLAY" für Spur 1 oder A bzw. "TR2-PLAY" für Spur 2 oder B.

Hinweis:

Bei schwergängigen Cassetten ist ein vorzeitiges Umschalten auf die andere Spur möglich. Überprüfen Sie in diesem Fall den Bandwickel. Oft hilft Umspulen der Cassette.

Sie können folgenden Blaupunkt-CD-Changer mit diesem Autoradio betreiben: CDC-A05.

Changerbetrieb einschalten

mit **SRC** am Autoradio

Ein Magazin muß eingeschoben sein.

Mit **SRC** schalten Sie die Tonquellen um (Rundfunk - Changer - Cassette).

SRC so oft drücken, bis im Display Changerfunktionen erscheinen,



CD = Disk, **T** = TRACK (Titel).

CD wählen

CD aufwärts wählen:

- > ca. 2 Sek. gedrückt halten.

CD abwärts wählen:

- < ca. 2 Sek. gedrückt halten.

Titel wählen

Titel aufwärts wählen:

- > kurz drücken.

Neustart des Titels:

- < einmal kurz drücken.

Titel abwärts wählen:

- < zwei- oder mehrmals kurz hintereinander drücken.

Hinweis:

Es kann vereinzelt vorkommen, daß der Changer durch Spannungseinbruch (z.B. Anlassen des Motors) Fehlfunktionen zeigt. Schalten Sie in einem solchen Fall das Autoradio kurz aus und wieder ein. Der Changer arbeitet dann wieder wie gewohnt.

Anhang

Laufwerk/Cassetten

Sie sollten im Auto nur Tonbandcassetten C60/C90 verwenden. Schützen Sie Ihre Cassetten gegen Schmutz, Staub und Wärme über 50° Celsius. Kalte Cassetten lassen Sie vor dem Abspielen erst wärmer werden, um Unregelmäßigkeiten des Bandlaufs zu vermeiden. Lauf- und Tonstörungen können durch abgesetzten Staub auf der Gummiandruckrolle und am Tonkopf nach etwa 100 Betriebsstunden auftreten.

Bei normaler Verschmutzung können Sie Ihr Cassettengerät mit einer Reinigungscassette reinigen, bei stärkerer Verschmutzung mit einem in Spiritus getränkten Wattestäbchen. Verwenden Sie nie hartes Werkzeug.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung: 4 x 6 Watt Sinus nach
DIN 45 324/3.1 an 4 Ω
oder
4 x 8 Watt Musik nach
DIN 45 324/3.2

FM

Empfindlichkeit: 1,3 μ V bei 26 dB
Signal/Rauschabstand.

Übertragungsbereich:

35 - 15 000 Hz

Cassette

Übertragungsbereich:

40 - 14 000 Hz

 **Haben Sie Fragen? Das blaue Servicetelefon: 01 30 / 83 63 00**

Änderungen vorbehalten!

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

K7/VKD 8 622 400 073